

BOÎTE DE SOL NOYÉE - "JM-DA"

DÉTAIL TECHNIQUE;

- Hauteur minimum des boîtes :
 - 63 mm pour équipement FLF horizontal
 - 85 mm pour équipement FLF vertical
- Support FLF à visser sur le cadre de la boîte de sol.
- Possibilité de clipser des prises FLF Gr.II transversale (par ex. FLF 4xT13), à préciser lors de votre commande
- Possibilité de livrer les Supports FLF équipées et cablées selon demande.

BOÎTE DE SOL NOYÉE:



DIMENSIONS:

Support FLF

	Horizontal		Vertical	
	200x200	2 FLF	2xGr.I	3 FLF
250x250	3 FLF	3xGr.I	4 FLF	2xGr.II
300x300	4 FLF	4xGr.I	6 FLF	3xGr.II
350x350	5 FLF	5xGr.I	7 FLF	3xGr.II - 1xGr.I
400x400	5 FLF	5xGr.I	8 FLF	4xGr.II

PRINCIPE DE POSE:

Pose sur la dalle brute, réglage fin possible grâce aux vis situées dans les 4 coins de la boîte.

Baguette aluminium (ou laiton) interchangeable en tout temps

Adaptation à tout type de revêtement possible;

- Résine
- Linoléum
- Moquette
- Carrelage
- Parquet
- Pierre

