

1



2



Produits	page
1. CANATUB®	2 - 3
2. BOÎTIER FLF	2 - 3

CANATUB®

Le canal d'installation Canatub® a pour but de remplacer les traditionnels tubes ronds. Spécialement conçu pour les façades aluminium avec lesquelles il s'harmonise parfaitement. Se pose également sur toute surface plane. Le système de fixation du couvercle, par des pinces intérieures, ne laisse apparaître aucune trace de fixation.

Grâce à ses pinces astucieuses, l'installation se fait entièrement sans l'apport du couvercle. Celui-ci se posant par pression à la fin des travaux, assurant ainsi un produit fini sans défauts.

Le canal d'installation aluminium CANATUB® est disponible: en aluminium anodisé naturel ou thermolaqué RAL à choix.



CANATUB:


Grâce à son principe de base ouverte, il permet l'installation et le tirage des câbles d'une manière simple et aisée.

DIMENSIONS:

Canatub N° 1 : 20x30 mm

Canatub N° 2 : 30x50 mm

Canatub N° 3 : 50x70 mm



BOÎTIER FLF:

Boîtier pour l'installation de prises FLF Gr.I ou Gr.II selon la dimension du Canatub. N'existe pas pour le Canatub N° 1

DIMENSIONS:

Canatub N° 2 : Boîtier 1 FLF Gr.I - Boîtier 2 FLF Gr.I

Canatub N° 3 : Boîtier 1 FLF Gr.I - Boîtier 2 FLF Gr.I - Boîtier 1 FLF Gr.II

CANAL D'INSTALLATION ALUMINIUM

CANATUB					
	Base	Pince	Couvercle	Embout PVC	Embout aluminium
Canatub N° 1 - 20x30 mm Aluminium Anodisé naturel Aluminium Thermolaqué RAL PVC noir	CTB100100	CTA100300	CTC100002 CTC100001	CTA100206	
Canatub N° 2 - 30x50 mm Aluminium Anodisé naturel Aluminium Thermolaqué RAL PVC noir	CTB200100	CTA200300	CTC200002 CTC200001	CTA200206	CTA200203 CTA200201
Canatub N° 3 - 50x70 mm Aluminium Anodisé naturel Aluminium Thermolaqué RAL	CTB300100	CTA300300	CTC300002 CTC300001		CTA300203 CTA300201

SUPPORTS FLF					
<i>pour CANATUB N°</i>	1 FLF Gr.I N°2 (30x50)	1 FLF Gr.I N°3 (50x70)	2 FLF Gr.I N°2 (30x50)	2 FLF Gr.I N°3 (50x70)	1 FLF Gr.II N°3 (50x70)
Aluminium Anodisé naturel Aluminium Thermolaqué RAL	CTA200402 CTA200401	CTA300402 CTA300401	CTA220402 CTA220401	CTA320402 CTA320401	CTA330402 CTA330401

Détail technique:

- Longueur de livraison standard (base & couvercle) : 2 m
- Possibilité de livraison en longueur sur mesure allant jusque 6 m (délai de livraison)
- Thermolaquage possible en NCS, impliquant une plus-value.